



Sikkerhedsdatablad **Gorilla Packaging Tape**

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)
Udarbejdet 24-06-2016, revision 1.1

1. Produktidentifikation

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Gorilla Packaging Tape

Synonymer

Trykfølsomt klæbemateriale

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Tape.

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse

Techron ApS
Mogensensvej 29
5000 Odense C

e-mail:

gorillaglue@techron.dk

Telefon:

(+45) 64 46 10 87

SDS udarbejdet den

24-06-2016

SDS version

1.1

1.4 Nødtelefon

Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åben 24 timer i døgnet)

2. Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til EF-forordning 1272/2008

Ikke klassificeret

2.2 Mærkningselementer



Sikkerhedsdatablad Gorilla Packaging Tape

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)
Udarbejdet 24-06-2016, revision 1.1

Mærkning i henhold til EU-forordning 1272/2008

Farlige ingredienser

Ikke relevant

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Se pkt 3.2

3.2 Blanding

Navn	Identifikator	%	Klasfikation i hht. EF-forordning 1272/2008
Polypropylene	CAS 9003-07-0 EF 618-352-4	60-75	Ikke klassificeret
Ethylacetat	CAS 141-78-6 EF 205-500-4	< 1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Fuld tekst af H-sætninger, se sektion 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt

Giv aldrig noget oralt til en person der ikke er ved bevidsthed. Har personen det dårligt, søg da straks lægehjælp.

Ved indånding/indhalering

Ved indånding/inhalation, bring personen ud i frisk luft, og hold personen under opsyn. Har personen det dårligt, søg da straks lægehjælp.

Ved hudkontakt

Fjern det forurenede tøj, vask forsigtigt med rigeligt med sæbe og vand, og skyl efter med rent vand i mindst 15 minutter. Har personen det dårligt, søg da straks lægehjælp. Vask forurenede tøj før genbrug.

Ved øjenkontakt

Skyl øjet forsigtigt med rigeligt vand i mindst 15 minutter, og fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Sørg for at få skyllet under både øvre og nedre øjenlåg, skyl fortsat og søg straks lægehjælp.

Ved indtagelse

Skyl munden. Forsøg ikke at fremkalde opkastning. Søg straks lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer



Sikkerhedsdatablad **Gorilla Packaging Tape**

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)
Udarbejdet 24-06-2016, revision 1.1

Symptomer/skader

Længere tids eksponering kan forårsage irritation.

Symptomer/skader efter indånding/inhalering

Længere tids gentagen inhalation af klæbematerialet kan forårsage svimmelhed og døsighed.

Symptomer/skader ved hudkontakt

Længere tids eller gentagen eksponering kan forårsage irritation.

Symptomer/skader ved øjenkontakt

Eksponering kan forårsage irritation på grund af mekanisk afskrabning/abrasion.

Symptomer/skader ved indtagelse

Indtagelse forventes at have skadelig effekt.

Kroniske symptomer/skader

Længere tids eller gentagen hud-eksponering kan forårsage irritation.

4.3 Ved indikation af at lægehjælp er nødvendig

Søges lægehjælp, medbring da beholder og etiket.

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

Brug et passende slukningsmiddel til den omkringliggende ild.

Uegnede slukningsmidler

Bruge ikke store og kraftige vandstråler, da dette kan sprede branden.

5.2 Særlige farer ved blanding

Brandfare

Ikke brandfarligt.

Eksplodingsfare

Blandingen er ikke eksplosiv.

Reaktivitet

Ingen kendt.

5.3 Vejledning til brandmandskab

Forebyggende foranstaltning

Ekstrem varsomhed skal udvises ved bekæmpelse af alle typer kemiske brande.



Sikkerhedsdatablad Gorilla Packaging Tape

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)
Udarbejdet 24-06-2016, revision 1.1

Instruktioner

Blandingen, nedbrydningsprodukter, eller slukningsvand ved og efter afbrænding må ikke komme i afløb eller i kontakt med vand.

Beskyttelsesudstyr

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

6. Forholdsregler ved udslip i forbindelse med uheld

6.1 Personlige foranstaltninger

Generelt

Undgå at få blandingen i øjnene, på huden eller på tøjet. Undgå at indånde dampe.

Personale udover nødberedskab

Benyt passende beskyttelsesudstyr. Evakuér unødvendigt personale.

Nødberedskab

Rengøringsberedskab skal benytte passende beskyttelsesudstyr. Ventilér området. Stop læk og udslip såfremt det er sikkert.

Nødprocedurer

Det forventes af nødberedskab af enhver art, at denne kan genkende farlige produkter, at denne kan beskytte sig selv og offentligheden, at denne kan afsikre området, og at denne kan tilkalde kvalificeret personale så snart forholdene tillader det.

6.2 Miljøforanstaltninger

Undgå at produktet kommer i afløb, eller i kontakt med vandforsyning.

6.3 Metoder til inddæmning og oprensning

Inddæmning og opsamling

Ingen specifikke metoder nødvendige.

Metoder til oprensning

Oprrensningen skal ske øjeblikkeligt, og affald skal bortskaffes sikkert.

6.4 Andre relevante sektioner

Se sektion 8 for eksponeringskontrol og personlig beskyttelse samt sektion 13 for anvisninger for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Foranstaltninger for sikker håndtering



Sikkerhedsdatablad Gorilla Packaging Tape

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)
Udarbejdet 24-06-2016, revision 1.1

Hygiejneforanstaltninger

Hold god industriel hygiejne. Vask hænder og andre eksponerede områder med mild sæbe og vand, før du spiser, drikker, ryger eller holder pause. Vask eksponerede områder inden du forlader arbejdspladsen.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring samt eventuelle uforeneligheder

Opbevaringsforhold

Opbevares på et tørt, køligt og veludluftet areal i overensstemmelse med gældende regler. Hold beholder lukket, når den ikke er i brug. Opbevares aflåst. Må ikke opbevares sammen med uforenelige materialer.

Uforeneligheder

Må ikke opbevares sammen med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidatorer.

7.3 Specifikke anvendelsesformål

Tape.

8. Eksponeringskontrol og personlig beskyttelse

8.1 Kontrolparametre

Ethylacetat (CAS 141-78-6)		
Danmark	Grænseværdi (langvarig) (mg/m ³)	540 mg/m ³
Danmark	Grænseværdi (langvarig) (ppm)	150 ppm

8.2 Eksponeringskontrol

Passende eksponeringskontrol

Øjenskyllestationer og brusebad bør altid være tilgængelige i nærheden af et område med potentiel eksponering. Sørg for tilstrækkelig ventilation, således at eksponeringsgrænserne overholdes. Sørg for at alle lokale regler overholdes.

Personligt beskyttelsesudstyr

Øjenværn, beskytteshandsker.



Beskyttelsestøj

Benyt kemisk resistente materiale og stoffer.

Beskytteshandsker



Sikkerhedsdatablad **Gorilla Packaging Tape**

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)
Udarbejdet 24-06-2016, revision 1.1

Det foreslås at benytte kemisk resistente handsker, f.eks. handsker af nitrilgummi, dette er dog ikke nødvendigt. Følg dog altid anvisningerne fra producenten af handskerne, med hensyn til hvilke opgaver handskerne må benyttes til.

Øjenbeskyttelse

Bær kemisk resistente beskyttelsesbriller eller anden form for kemisk resistent øjenværn.

Hud- og kropsbeskyttelse

Bær egnet arbejdstøj.

Åndedrætsværn

Arbejdes der i miljøer, hvor grænseværdierne i indåndingsluften overstiges, f.eks. som følge af dårlig ventilation, skal åndedrætsværn bæres. Åndedrætsværnet skal være NIOSH-godkendt eller bedre.

Anden information

Ved brug af limen, må der hverken ryges, drikkes, eller spises.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand:	Fast
Udseende:	Klar
Lugt:	Let, sur

9.2 Anden information

Ingen

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kendt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold (se sektion 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisering sker ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

Direkte sollys, ekstremt høje, og ekstremt lave temperaturer.

10.5 Materialer, der skal undgås



Sikkerhedsdatablad Gorilla Packaging Tape

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)
Udarbejdet 24-06-2016, revision 1.1

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidatorer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Carbonoxider (CO og CO₂), nitrogenforbindelser.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Information om toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet

Ikke klassificeret

Ethylacetat (CAS 141-78-6)

LD50, oral eksponering, rotte

5620 mg/kg

LD50, hudeksponering, kanin

> 18000 mg/kg

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Ethylacetat (CAS 141-78-6)	
LC50 fisk 1	220-250 mg/l (Eksponeringstid: 96 timer - art: Pimephales promelas [gennemstrømning])
EC50 daphnia 1	560 mg/l (Eksponeringstid: 48 timer - art: Daphnia magna [statisk])
LC50 fisk 2	484 mg/l (Exposure time: 96 timer - art: Oncorhynchus mykiss [gennemstrømning])

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen information tilgængelig

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ethylacetat (CAS 141-78-6)	
Log Pow	0,6
BCF fisk 1	30



Sikkerhedsdatablad **Gorilla Packaging Tape**

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)
Udarbejdet 24-06-2016, revision 1.1

12.4. Mobilitet i jord

Ingen information tilgængelig

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen information tilgængelig

12.6. Andre negative virkninger

Undgå udslip i naturen

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Affaldshåndtering

Produktet er omfattet af reglerne for farligt affald.

Må ikke bortskaffes via kloakken.

Restprodukt, affald, emballage m.m. bortskaffes efter gældende regler.

14. Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1 UN-nummer

Ikke reguleret for transport

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant

14.3 Transportklasser

Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Anden information:

Ingen yderligere information tilgængelig.

14.6 Specielleforholdsregler for brugeren

14.6.1 Landtransport

Ingen yderligere information tilgængelig.

14.6.2 Søtransport

Ingen yderligere information tilgængelig.

14.6.3. Lufttransport

Pakker indeholdende mindre end 500 ml er ikke reguleret for transport, og kan forsendes ubegrænset.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-kode



Sikkerhedsdatablad Gorilla Packaging Tape

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)
Udarbejdet 24-06-2016, revision 1.1

Ikke relevant

15. Oplysninger om regulering

15.1 Sikkerheds-, helbreds- og miljø-regulativer/lovgivning specifik for det pågældende stof eller blanding

15.1.1 EU-regulativer

Følgende restriktioner er gældende for produkt i hht. EF-forordning 1907/2006, bilag XVII, samt EF-forordning 552/2009

Ethylacetat

40. Stoffer, der klassificeres som antændelige, let antændelige eller yderst antændelige, uanset om de optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Indeholder ingen indholdsstoffer fra REACH kandidatlisten.

15.1.2 Nationale regulativer

Ingen information tilgængelig.

15.1.3 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er udført.

16. Anden information

16.1 H, R og EUH-sætninger

Fuld tekst/ordlyd af H, R, og EUH-sætninger

Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2	Brændfarlige væsker, kategori 2
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H350	Kan fremkalde kræft.
STOT SE 3	Specifikt målrettet organ-toksicitet, enkelt eksponering, kategori 3, bedøvende.

16.2 Brugsanvisning

1. Træk tapen igennem tapperne henover rullen
2. Hold om dispenserens i fordybningerne på siderne
3. For at opnå de bedste resultater, bør skæringen af tapen ske ved drejning.

16.3 Andet

Informationen i dette sikkerhedsdatablad, er udarbejdet af kvalificeret personel, og er efter vores bedste overbevisning sandfærdig og nøjagtig. Informationen og anbefalingerne er tilpasset dette produkt med den forståelse, at køberen individuelt fastlægger egnetheden af produktet for dette formål. Disse data udgør ikke en garanti udtrykt, underforstået, lovpligtig eller anden, for hvilken hverken The Gorilla Glue Company eller



Sikkerhedsdatablad **Gorilla Packaging Tape**

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)
Udarbejdet 24-06-2016, revision 1.1

Techron ApS påtager sig juridisk ansvar. Dataene i dette sikkerhedsblad gives udelukkende med henblik på brugerens information og hensyn. En hvilken som helst brug af dette produkt, skal fastlægges i henhold til enhver slags gældende regler, regulativer m.m.