



Teknisk Datablad

Gorilla Grab Adhesive

Udarbejdet 12-08-2016

Produktbeskrivelse

Gorilla Grab Adhesive er en stærk, alsidig og vejrbestandig lim, formuleret som en "All Surface, All Purpose" løsning. Den griber hurtigt, påføres let og kan overmales. Limens hybridkemiske formel giver uovertruffen holdbarhed selv når der sammenlimes uens materialer som skal modstå indendørs og udendørs miljøer. Den kraftige tykvæggede patron og afmonterbare tud giver særdeles god genbrugelighed.

Standardemballage	Patron, 290 ml
Hærdet styrke	2-4 N/mm ² (Afhængig af materialetype og klargøring af overflade)
Brudstyrke	1,8 N/mm ²
Brudforlængelse	300%
Hårdhed	60 Shore A
Anvendelsestemperatur	-40°C – 93°C
Påføringstemperatur	5°C – 38°C (Bedste resultat opnås ved en påføringstemperatur over 10°C)
Fuldhærdningstid	24 timer (Hærdningstid kan variere afhængig af temperatur og luftfugtighed)
Skindannelsestid	10-40 minutter (Afhængig af temperatur og luftfugtighed)
Specifik Densitet	1,5 (20°C)
VOC-indhold	<2% (Indeholder ikke opløsningsmidler)
Ekstrusionshastighed	200-500 g/minut, 0.34 MPa
Dækkeevne	44 m ved 3 mm limstreng 14 m ved 5 mm limstreng

Bemærk!

Den tekniske information og data fundet i dette datablad er ment som en repræsentation af typiske forhold og må ikke benyttes til specifikationsformål. Information er efter vores bedste overbevisning korrekt og kontrol udføres af kvalitetssikrings- og tekniske serviceafdelinger. Hærdet styrke og hærdningstid er afhængig af række faktorer, inklusive fugtighedsindhold under hærdning, hærdningsforhold, materialer og testmetode. Brugeren bør vurderes produktets egnethed til egne formål ved hjælp af egne tests.

Find sikkerhedsdatabladet på www.gorilladanmark.dk

Distributør

Techron ApS, Mogensensvej 29, 5000 Odense C, gorillaglu@techron.dk, +45 64 46 10 87

www.gorilladanmark.dk